

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 3/CPR/P/16

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Uniwersalna Zaprawa Murarska PROFIT

2. Zamierzone zastosowanie:

Zaprawa murarska cementowo-wapienna według projektu ogólnego przeznaczenia (G) wytwarzana w zakładzie do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych, na ściany murowane, słupy i ściany działowe.

3. Producent:

IZOLBET Sp. z o.o., 09-500 Gostynin ul. Kowalska 9,

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 998-2:2012 (EN 998-2:2010)

Jednostka lub jednostki notyfikowane

Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

Jednostka Notyfikowana nr 1488

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 998-2:2010
Wytrzymałość na ściskanie	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$	
Początkowa wytrzymałość na ścinanie (wartość tabelaryczna)	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	
Zawartość chlorków	$< 0,1 \% \text{ Cl}$	
Absorpcja wody	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \text{ min}^{0,5}$	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	$15/35 \mu$	
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, \text{dry}}$	$0,83 \text{ W/mK}$ (średnia wartość tabelaryczna, P=50%)	
Trwałość: <ul style="list-style-type: none">spadek wytrzymałości po cyklach zamrażania-rozmrażaniaubytek masy po cyklach zamrażania-rozmrażania	$< 50 \%$ $< 10 \%$	
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych	Patrz karta charakterystyki	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał

Gostynin 5.12.2016

CZŁONEK ZARZĄDU
Majchrzak
Kazimierz Majchrzak